



BALMER®
TRADIÇÃO EM SOLDA



**Acompanha uma
Tocha MIG/MAG
TMB-150 de
3 metros**

EASY FlexMIG 160 DV

Inversor para soldar sem parar nos processos MIG/MAG, TIG (DC) e Eletrodo Revestido.

- Potência ideal para o trabalho com arames de até 0,8 mm e ciclo de trabalho de 160 A @ 20%.
- Alimentador de arame interno com duas roldanas (0,6 a 0,8) para rolos de arame de até 5Kg.
- Displays digitais com informações para cada processo de soldagem.
- Recursos especiais para MIG/MAG como SPOTMIG, indutância ajustável e 2T e 4T.
- Possibilita a soldagem em TIG (DC) LiftARC.
- ARC FORCE ajustável, HOT START e ANTI STICK para eletrodos revestidos.
- Tocha TIG TTB-17 e porta eletrodo são itens opcionais.
- Utiliza rolos de arame de 200mm de até 5Kg.

EASY FlexMIG 160 DV

Inversor para soldar sem parar nos processos MIG/MAG, TIG (DC) e Eletrodo Revestido.

DADOS TÉCNICOS

EASY FlexMIG 160 DV			CARACTERÍSTICAS				
Código			30079563				
Processos		MIG/MAG		TIG (DC)		ELETRODO REVESTIDO	
Tensão (V)		127	220	127	220	127	220
Frequência (Hz)			50/60				
Faixa de Corrente (A)		15 a 130	15 a 160	15 a 130		15 a 120	15 a 130
Ciclo de Trabalho a 40°C		130 A @ 20 % 160 A @ 20 %		130 A @ 20%		120 A @ 20 % 130 A @ 20 %	
Ciclo de Trabalho a 40°C		59 A @ 100 % 72 A @ 100 %		59 A @ 100%		54 A @ 100 % 59 A @ 100 %	
Norma			NBR IEC 60974-1				
Peso (Kg)			11				
Dimensões (C x L x A) (mm)			430 x 205 x 335				
Acessórios			Tocha MIG/MAG TMB-150 de 3 metros, Garra Negativa, Cabos de solda de 2 metros e Mangueira de Gás				
Rolo de arame			200mm de até 5Kg				

OBS.: Características técnicas podem ser alteradas sem aviso prévio. Válido para até 1.000 metros de altitude e umidade relativa do ar até 70%

