

| Especificações                    | Bantam 2.5         |                | Bantam 3.2         |                |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
| Alimentação                       | 127V +/-10%        | 220V +/-10%    | 127V +/-10%        | 220V +/-10%    |
| Frequência                        | 50/60 Hz           |                |                    |                |
| Faixa de Corrente                 | 127V               | 220V           | 127V               | 220V           |
|                                   | 15-100A            | 15-120A        | 15-100A            | 15-160A        |
| Ciclo de Trabalho                 | 38A/21.5V@100%     | 48A/21.8V@100% | 45A/21.8V@100%     | 62A/22.5V@100% |
|                                   | 50A/22V@60%        | 60A/22.4V@60%  | 58A/22.3V@60%      | 80A/23.2V@60%  |
|                                   | 100A/24V@15%       | 120A/24.8V@15% | 100A/24V@20%       | 160A/28.4V@15% |
| Tensão Máxima (vazio)             | 90V                | 80V            | 85V                | 80V            |
| Tensão RMS em vazio               | 49V                | 49V            | 49V                | 49V            |
| Fator de Potência (Máx. Corrente) | 0.53               | 0.63           | 0.62               | 0.62           |
| Eficiência (Máx. Corrente)        | 80%                | 83%            | 83%                | 83%            |
| Corrente Efícaz Máxima            | 16.6A              | 11A            | 15.6A              | 14.3A          |
| Corrente Nominal Máxima           | 42A                | 29A            | 35A                | 37A            |
| Dimensões (L x C x A)             | 114 x 220 x 180 mm |                | 114 x 262 x 180 mm |                |
| Peso                              | 2.78 Kg            |                | 2.89 Kg            |                |
| Potência Aparente                 | 5 kVA              | 6.6 kVA        | 4.6 kVA            | 8KVA           |
| Potência Consumida                | 3.00 KW            | 4.00 KW        | 3.00 KW            | 5.28 KW        |
| Gerador Recomendado               | 8.0 kVA            | 9.6 kVA        | 6.6 kVA            | 12.2 kVA       |
| Disjuntor                         | 20 A               | 20 A           | 20 A               | 20 A           |
| Temperatura de Operação           | -10 até 40°C       |                |                    |                |
| Norma                             | IEC 60974-1        |                |                    |                |
| Classe de Proteção                | IP 21S             |                |                    |                |

| Informações para Pedidos |         |
|--------------------------|---------|
| Descrição                | Código  |
| Bantam 2.5               | 0750520 |
| Bantam 3.2               | 0750521 |