

# Rogue LHN 202i

Revolucionamos tudo, de novo.

Não se conforme com o básico, escolha a  
Rogue LHN.



Rogue LHN 202i



\*As novas Rogue LHN são os únicos inversores do segmento com 3 anos de garantia. Mais informações em [esab.com/garantia](http://esab.com/garantia)

## Principais Aplicações

- Oficinas
- Serralherias
- Construção Civil
- Fabricação Geral
- Pequenos Reparos
- Trabalho em campo

Visite [esab.com](http://esab.com) para obter mais informações.

**LHN**

# Rogue LHN 202i

## Especificações

Tensão da rede	1Ø 220V +/- 10%	
Frequência da rede	50/60 Hz	
Capacidade de corrente de saída	200 A	
Faixa de corrente	SMAW GTAW	20A / 20,8V - 200A / 28V 10A / 10,4V - 200A / 18V
Cargas autorizadas SMAW, 40 °C	200A @ 25%, 28V 129A @ 60%, 25,2V 100A @ 100%, 24V	
Cargas autorizadas GTAW, 40°C	200A @ 25%, 18V 129A @ 60%, 15,2V 100A @ 100%, 14V	
Tensão em vazio	63V (c/ VRD < 25V)	
Fator de potência com corrente máxima	0,67	
Eficiência com corrente máxima	> 82%	
Corrente eficaz máxima	20 A	
Corrente nominal máxima	44 A	
Dimensões (L x C x A)	153 x 403 x 264 mm	
Peso	8,1 kg	
Potência aparente	9,6 kVA	
Potência consumida	6,4 kW	
Transformador recomendado	10 kVA	
Disjuntor recomendado	32 A	
Temperatura de operação	-10 a 40 °C	
Norma	IEC 60974-1	
Classe de proteção	IP 23S	

## Opcionais não inclusos

Porta eletrodo 300 A	0904762
Cabo garra obra	0903632
Tocha TBI SR 26V TSB 13mm (3,5mm)	0407987

## Códigos

Rogue LHN 202i (c/ cabo porta eletrodo 3m, cabo garra obra 3m, alça tiracolo, Manual do Usuário, Termo de Garantia e Guia de Inicialização Rápida)	0742913
---	---------

## NORMA IEC 60.974-1

Todos os equipamentos ESAB são aprovados nos mais rigorosos testes.



CHUVA E  
POEIRA



QUEDA



IMPACTO



LONGA  
DURAÇÃO



AMBIENTES  
EXTREMOS



ESAB / esab.com

